

DALLE INTERCLIP POUR GAZON OU GRAVIER

INFOS PRATIQUES



Facile à poser, les dalles se clipsent entre-elles, afin de vous faire gagner du temps. Ces dalles peuvent-être autant posées en espace privé (allée de garage) ou dans des espaces publics (allée piétonnes, stationnement, parking...).

La dalle est conforme pour les accès pompiers.

Elles améliorent le drainage et l'infiltration des eaux de pluie pour le bien de l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRE	Polyéthylène haute densité, 100% recyclé
PERMÉABILITÉ	100%
ORIGINE	Belgique
DIMENSIONS	47,6 x 47,6 x 6 cm
DIAMÈTRE NID D'ABEILLE	+/- 70 mm
POIDS DE LA DALLE	+/- 1,55 kg
COULEUR	Noir
RÉSISTANCE AUX UV ET GEL	Oui
RÉSISTANCE AVEC GRAVIER	400T/m ²
RÉSISTANCE AVEC GAZON	95T/m ²
RÉSISTANCE DE TEMPÉRATURE	Entre -30°C et 60°C
GARANTIE	5 ans

INFOS PRATIQUES :

- **Nombre de dalles par m² :** 4,41 dalles
- **Quantité de gravier nécessaire par m² :** 100 kg/m²
- **Quantité de terre engazonnée nécessaire par m² :** 75 kg/m²
- **Compatible avec notre dalle drainante pour pavés**

CONDITIONNEMENT :

- Quantité par palette : 80 dalles
- M² par palette : 18,12 m²

CONSEILS DE POSE :

- Délimiter l'emplacement et creuser environ 40 cm de profondeur
- Damer l'emplacement à la plaque vibrante, poser un géotextile
- Appliquer une couche de grave 10/30 sur +/- 30 cm en fonction de l'usage et damer
- Poser un lit de sable 0/2 stabilisateur ou un grave 2/7 sur 3 à 5 cm et bien niveler l'ensemble
- Poser les dalles par rangée à clipser entre elles et, pour terminer, les remplir avec du gazon ou du gravier

Le produit ne contient pas de substance dangereuse ou de SVHC et ne possède pas de déclaration de performance (DOP). Interblocs décline toute responsabilité en cas de non-respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

